

ACCESSOIRES & EXTRA

CABINE




SOUFFLEUSE A FEUILLES



DEBROUSSAILLEUSE



BALAYEUSE



TONDEUSE 2,50 M



TONDEUSE



BAC DE RAMASSAGE



Modèle	SM750	CLS-H1000
Container Volumen (l)	750	1000
Vidage haut (mm)	2050	1900



Données techniques *

Modèle	CM214	CM314	CM374
Moteur			
Modèle	S773	N843	N843-L
Type	3 cylindres moteur diesel Shibaura refroidit à eau		
Puissance (SAE CV (kw)) / (DIN CV (kW))	24 (17,6) / 21,5 (16,0)	33,9 (25,5) / 30,0 (22,4)	40 (29,4) / 36,0 (26,8)
Vitesse de rotation (tr./min.)	2700	2700	2700
Cylindrée (cm ³)	1005	1496	1662
Capacité du réservoir (l)	28,0		50,5
Batterie (V-A)	12 - 45		12 - 55
Dimensions			
Longueur (mm)	2130		2415
Largeur (mm)	1000		1370
Hauteur (mm)	1875		1930
Garde au sol (mm)	125		140
Empattement (mm)	1050		1250
Largeur roues avant (mm)	800		940
Largeur roues arrière (mm)	830		995
Poids (kg)	530	755	770
Dimensions pneus avant	20x10.00-8		24x13.00-12
Dimensions pneus arrière	16x6.5-8		20x8.00-10
Prise de force frontale			
Type	courroie	embrayage à lamelle	
Prise de force		ø 25,4 mm/ 21 pièces	
Vitesse de rotation (tr./min.)	2400		2200
Prise de force latérale			
Type	standard	option	
Prise de force	ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Vitesse de rotation (tr./min.)	2200	2700	
Entraînement			
Commande	Hydraulic		
Entraînement	Traction 4x4 automatique ou permanent		
Group	1	2	
Vitesse marche avant (km/h)	0 - 14,0	0 - 10,0	0 - 24,5
Vitesse marche arrière (km/h)	0 - 8,0	0 - 17,1	
Régulation de la vitesse	2 Pedale (avant et arrière)		
Freins	Disques humides		
Éléments de commande			
Levage de la tondeuse hydraulique	hydraulique		
Direction	hydraulique		
Arceau de protection	standard		
Frein à main	standard		
Ceinture de sécurité	standard		
Système automatique d'arrêt du moteur	standard		
Interrupteur de sécurité	standard		
Tondeuse Shibaura (option)			
Type (mm)	120	150 or 180	
Hauteur de coupe (mm)	25 - 115	38 - 115	38 - 115
Largeur de coupe (mm)	1220	1520	1830
Poids (kg)	120	175	204

⚠ Informations importantes * Une mauvaise utilisation d'un produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lire, comprendre et suivre attentivement les instructions de fonctionnement et de sécurité dans le manuel du propriétaire avant d'utiliser ces produits. * Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
Tel. (0031) 026 326 9999
Fax (0031) 026 326 9990
E-mail: info@shibaura.com
www.shibaura.com

Concessionnaire:

TONDEUSE FRONTALE

CM214 • CM314 • CM374

SHIBAURA



The Way of the Red

Shibaura évolution continue vous donne suprême couper l'herbe performance en new CM-série.



Facilité d'utilisation

- Volant réglable en hauteur et inclinaison et siège confort réglable (seulement pour CM314 et CM374).
- Un tableau de bord simple et bien visible.
- Système de régulation de la vitesse (seulement pour CM314/CM374).
- Un fond plat avec assez de place pour les jambes.
- Répartition du poids de la tondeuse par rapport au véhicule porteur à réglage hydraulique.

Productivité garantie

- Entraînement hydrostatique.
- Entraînement 4 roues motrices utilisables, automatique ou permanent, ce qui permet de rouler / travailler sans problème sur tous les types et les conditions de terrain.
- Deux unités de contrôle pour le bac de ramassage et d'autres accessoires (seulement pour CM314 et CM374).
- Réservoir de carburant de grande capacité permettant de travailler toute la journée, même sans ravitailler.

Conçu pour la sécurité

- Système d'arrêt automatique du moteur, qui coupe automatiquement le moteur lorsque le conducteur quitte son siège.
- Alarme d'avertissement informe le conducteur lors de problèmes moteur (seulement pour CM314 et CM374).

Entretien rapide et facile

- Un capot réalisé en une seule pièce pour un accès aisé au moteur.
- Tondeuse réglable verticalement (Flip-Up Deck), sans que l'arbre de transmission doive être désaccouplé, de sorte à faciliter l'accès à la tondeuse et aux couteaux.
- Siège du conducteur avec son amortisseur à gaz peut être démonté facilement pour un accès rapide à la boîte à vitesse sous le siège (seulement pour CM314 et CM374).



Tondeuse réglable verticalement

2 vannes à double effets

Filtre à air double

MOTEURS COMPACT DIESEL SHIBAURA; LE MOTEUR AU QUEL ON PEUT FAIRE CONFIANCE

Faible niveau sonore et peu de vibrations

Le moteur diesel Shibaura, installé est silencieux et produit peu de vibrations sur toute la plage d'utilisation. Le moteur a une rigidité optimale au niveau du bloc moteur et du carter de transmission, ce qui réduit les bruits mécaniques et de combustion.



Compact et léger

Grâce à la méthode d'analyse de construction Finite Element Method (FEM), un moteur diesel Shibaura plus compact et léger fut développé, qui est à la base du bon équilibre entre la rigidité, la puissance et le poids.

Maintenance facile

Le moteur diesel Shibaura est connu pour sa facilité de maintenance. D'un côté du moteur, vous pouvez vérifier le niveau d'huile, remplacer le filtre à huile et effectuer d'autres contrôles nécessaires importants.



CM214 24 CV/ (17,6 kW)

CM314 33,9 CV/ (25,5 kW)

CM374 40 CV/ (29,4 kW)