

Modèle		SG280		
Transmission		HST (2WD/4WD)		
Moteur	Modèle	Shibaura N843		
	Type	3 cylindres, moteur diesel Shibaura refroidit à eau		
	Puissance	SAE/ DIN CV ( kW)	32,2 (23,4) / 28 (20,6)	
	Cylindrée	c m <sup>3</sup>	1496	
	Vitesse de rotation	tr./min.	2500	
	Capacité du réservoir	l.	26	
Dimensions	Longueur	mm	2495	
	Largeur	mm	1590 / 1910 (avec tondeuse)	
	Hauteur	mm	1200 (volant) / 1730 (arceau)	
	Empattement	mm	1500	
	Garde au sol	mm	140	
	Largeur de voie	avant	mm	1310
		arrière	mm	1310
	Poids	kg	770 / 890 (avec tondeuse)	
Freins			tambour	
	Direction assistée		standard	
Standard Bereifung	avant		21x11.00-10	
	arrière		21x11.00-10	
Vitesse de marche	avant	km/h	L: 0~9 H: 0~18	
	arrière	km/h	L: 0~6 H: 0~12	
Tondeuse	Largeur de coupe	mm	1524	
	Hauteur de coupe	mm	31 ~ 110	
	Nombre de couteau		3	
Travailler capacité		a/h	64 (vitesse de marche 6 km/h, efficacité 0,7)	

\* Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis



### ⚠ Informations importantes

\* Une mauvaise utilisation du produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lisez, comprenez et suivez les instructions de fonctionnement et de sécurité dans votre manuel avant d'utiliser ce produit.

# SHIBAURA

**SHIBAURA EUROPE BV**

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 3269999

F. 0031 (0)26 3269990

E. [info@shibaura.com](mailto:info@shibaura.com)

I. [www.shibaura.com](http://www.shibaura.com)

Concessionnaire: